

ABRAP

Denominación: **ABRAZADERAS PESADAS**

Códigos: **AB-RI,AB-RE,AB-RA,AB-IA,AB-IR,AB-GA,AB-PE,AB-M8,ABDE,AB-DP,AB-ZI,AB-SA,AB-GP**

Referencia: **FT ABRAP-es**

Fecha: **19/06/18**

Revisión: **6**

Página: **7 de 15**

2.5 AB-IR

Abrazadera isofónica M8 instalación rápida



Ventajas



Recubrimiento



Cincado

Material base



Tubo Acero



Tubo Cobre



Tubo PVC

Datos de Instalación

Código	Medida [mm]	Ø D (mm)	Ø D (")	A x B (mm)	Carga Máxima recomendada (kg)	Características
ABIR015	16	15.5 – 16.5	1/4"	19x1,2	60	<ul style="list-style-type: none"> • Para tuberías desde Ø16 hasta Ø60 mm • Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras. • Apertura vertical para permitir una rápida instalación. Lleva un solo tornillo. • Goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones. • Tuerca soldada M8. • Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR. • Perfil de acero de 1.2 mm de espesor. • Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc. • Temperatura de trabajo: -30°C ÷ +120°C. • Facilidad y rapidez de montaje.
ABIR018	18	17.5 – 18.5	3/8"	19x1,2	60	
ABIR022	22	21.5 – 22.5	1/2"	19x1,2	60	
ABIR028	28	27.5 – 28.5	3/4"	19x1,2	60	
ABIR035	35	34.5 – 35.5	1"	19x1,2	60	
ABIR040	42	41.5 – 42.5	1 1/4"	19x1,2	60	
ABIR048	48	48.5 – 49.5	1 1/2"	19x1,2	60	
ABIR054	54	53.5 – 54.5	-	19x1,2	60	
ABIR060	60	59.5 – 60.5	2"	19x1,2	60	

PLANO

